



## МОНТАЖНАЯ КОРОБКА SR1T ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

### Общие сведения

Монтажная коробка SR1T предназначена для поверхностной установки адресных ручных пожарных извещателей производства компании "ESMI". В коробке установлен один терминал для соединения экрана кабеля.

### Технические характеристики

Материал	пластик
Цвет	красный
Количество терминалов	1
Максимальное сечение проводника для подключения к терминалу	2,5 кв. мм
Диаметр крепежных шурупов	3,5 или 4 мм
Диапазон рабочих температур	от -10 °С до +55 °С
Допустимая относительная влажность	10 ÷ 93 % без конденсации
Габаритные размеры	87 x 87 x 32 мм
Масса	55 г

### Комплектность

Монтажная коробка

Инструкция

Упаковка картонная

### Монтаж



Рисунок 1.

Монтажная коробка SR1T крепится на поверхности стены четырьмя шурупами (в комплект не входят).

При использовании наружной проводки для ввода кабеля нужно просверлить отверстия необходимого диаметра в корпусе коробки.

Упаковка имеет отрывной шаблон для определения размещения отверстий для ввода кабеля на торцевой стороне коробки.

При вводе кабеля адресного шлейфа внутрь коробки необходимо подсоединить экран кабеля к терминалу, чтобы обеспечить непрерывность экрана на всем протяжении шлейфа. Затем адресный шлейф подключается к разъему адресного ручного извещателя. Извещатель крепится к монтажной коробке с помощью двух винтов из комплекта поставки извещателя.